

# Xtend® Connect Prime

## Technische Daten

Xtend Connect Prime ist ein patentierter Schnell-Wechsel-Adapter, der es dem Benutzer ermöglicht, seine Prothese in Teile zu zerlegen, um den Fuß-, Schuh- oder Hosenwechsel zu erleichtern, komfortabler zu Sitzen oder einfach nur Platz zu sparen, zum Beispiel auf Reisen. Ansonsten funktioniert Xtend Connect Prime wie jeder andere Adapter und verfügt über die gängigsten Kombinationen, die für die meisten Prothesenprodukte auf dem Markt geeignet sind.

### Doppelverriegelung

Xtend Connect Prime ist das einzige Produkt auf dem Markt, das über eine doppelte Sicherheitsverrieglungsfunktion verfügt, mit einem Sicherheitsknopf und einem Feststellrad. Dies gewährleistet eine sichere Anwendung

### Wasserfest

Alle Teile von Xtend Connect Prime sind für den Einsatz in Salz-, Chlor- und Süßwasser geeignet.

### Patientengewicht

Das zulässige Patientengewicht beträgt 150 kg. Überprüfen Sie immer das Gewicht des Patienten. Das maximal zulässige Gewicht darf nicht überschritten werden.

### Material

Das Xtend Connect Prime Hauptgehäuse besteht aus Edelstahl, der Verriegelungsmechanismus aus Aluminiumbronze. Die Schrauben sind aus Titan und das Feststellrad aus Polyamid.



### Schnellkupplungen und basiskomponenten

Artikelnummer	Beschreibung
 A100-Q30-150	Schnellkupplung mit Rohrklemme 30 mm, 150 kg.
 A100-Q4-150	Schnellkupplung mit 4-Loch-Adapter, 150 kg
 A100-QF-150	Schnellkupplung mit Pyramidenbuchsen-Adapter mit Buchse, 150 kg
 A100-QP-150	Schnellkupplung für Schraubadapter, 150 kg
 A100-BF-150	Basiskomponente mit Pyramidenbuchsen-Adapter mit Buchse, 150 kg
 A100-BM-150	Basiskomponente mit Pyramidenbuchsen-Adapter mit Stecker, 150 kg
 A100-B30-150	Basiskomponente mit 30 mm Rohr, 150 kg

### Xtend Connect Prime Konfigurator



Finden Sie heraus,  
welche Komponenten  
Sie benötigen – mit unse-  
rem digitalen  
Connect Auswahltool!

# Technische Daten – Kombinationen

	<b>Q30</b> Schnellkupplung mit Rohrklemme 30 mm	<b>Q4</b> Schnellkupplung, mit 4-Loch-Adapter	<b>QF</b> Schnellkupplung mit Pyramidenbuchsen	<b>QP</b> Schnellkupplung für M 36 Schaftadapter				
<b>BF</b> Basiskomponente mit Pyramidenbuchsen								
	A:19 B:36 C:66	D:208 E:332 C:39	A:19 B:39 C:39	D:208 E:346 C:52	A:19 B:52 C:52	D:222 E:346	A:19 B:37 C:45	D:208 E:309
<b>BM</b> Basiskomponente mit Pyramidenstecker								
	A:19 B:24 C:67	D:208 E:329 C:40	A:19 B:27 C:40	D:208 E:344	A:19 B:40 C:53	D:239 E:345	A:19 B:25 C:46	D:208 E:306
<b>B30</b> Basiskomponente, 30 mm Rohr								
	A:19 B:51-151* C:181	D:208 E:493* C:154	A:19 B:54-154* C:154	D:208 E:507*	A:19 B:67-167* C:167	D:218 E:508*	A:19 B:60-160* C:160	D:208 E:471*

**A** Funktionelle Höhe in mm **B** Effektive Höhe in mm **C** Gesamthöhe in mm **D** Effektives Gewicht in g **E** Gesamtgewicht in g  
\*B30: Effektive Höhe und effektives Gewicht variieren, da das Rohr um bis zu 100 mm gekürzt werden kann.

## Bestellung

Xtend Connect Prime wird standardmäßig mit schwarzem Feststellrad geliefert. Für ein orangefarbenes Feststellrad fügen Sie als Suffix -O hinzu. Für Intensivsportler beträgt das maximale Gewicht 100 kg.